



E.P.I. Pompiers

Lot Sauvetage • Lot Échelle • G.R.I.M.P. • Accessoires

The logo for LAMBIN RAVAU, featuring a stylized blue and white graphic element to the left of the company name in bold, black, sans-serif capital letters.

**LAMBIN
RAVAU**

Lot Sauvetage

FACIM

NIT 271-1

N° de Facim : M.I. 04-10334-04
Type sécurité civile

Ref : CCAPOML003



- A 1 sac de transport jaune
- B 1 harnais bicolore « Séкуро »
- C 1 descendeur type huit
- D 1 corde Sécurité Incendie Ø 12,5 - 30 m
- E 6 mousquetons côtés parallèles
- F 1 poulie flasques fixes
- G 6 anneaux de sangle cousus
- H 1 triangle d'évacuation « S.P. 1 »



En option : - protège corde
- commande synthétique tressée Ø 7 mm
- mousqueton simple verrouillage automatique

Lot Échelle

FACIM

NIT 271-2

N° de Facim : M.I. 04-10335-04
Type sécurité civile

Ref : CCAPOML001



- A 1 sac de transport bleu
- B 1 harnais bicolore « Séкуро XL »
- C 1 harnais bicolore « Séкуро »
- D 1 corde Sécurité Incendie Ø 12,5 - 60 m
- E 9 mousquetons côtés parallèles
- F 1 descendeur type huit
- G 1 poulie flasques fixes
- H 1 mousqueton simple verrouillage automatique



En option : - protège corde
- commande synthétique tressée Ø 7 mm
- Triangle d'évacuation

Connecteurs

Mousqueton côtés parallèles

Ref : CCAPOMQ002

CE

0082/052/160/01/01/0015

A vis, en zircal. Poids : 68 g.

NIT 271-1
271-2



EN 362

EN 12275

EN 362



NIT 271-2

Mousqueton simple verrouillage automatique

Ref : CCAPOMQ003

CE

0082/052/136/07/95/0188

CE

0082/052/160/01/01/0014

Par 1/4 de tour. Poids : 100 g

Mousqueton double verrouillage automatique

Ref : CCAPOMQ004

CE

0082/052/136/11/96/0254

Par 1/4 de tour. Poids : 101 g.



EN 12275



Mousqueton

Ref : CCAPOMQ008

Pour commande et anneaux de sangle. Acier inox. Poids : 70 g.
RR : 1200 daN.



Sécurité intervention «Hélicoptère» Ø 11

Ref : 1450

Corde descente hélicoptère. Excellente résistance à l'échauffement, réalisée en polyester haute ténacité. Ø 11 mm. RR : 2700 daN. Poids : 82 g/m. Allongement sous 80 kg : 1,2% Nombre de chutes facteur 1 (masse 100 kg) : 7. Coloris noir.
Très résistante à l'abrasion, la corde des corps d'élite.



Sécurité Incendie «Incendie» Ø 12,5

Ref : CCT116530P06

Ref : CCT116530P08

Attestation de conformité :

0083/038/160/06/96/5090

Ame constituée de plusieurs tresses permettant un retard important à la coupure. Ø 12,5 mm. RR : 3890 daN. Poids : 96 g/m. Allongement sous 90 kg : 3,2 %. Nombre de chutes facteur 1 sur anneau Ø 10 mm (masse 90 kg) : 21. Longueur : 30 m, 40 m et 60 m. Fils repère codé couleur annuel sur sa gaine. Option : boucle nœud en huit ou cousue à chaque extrémité de la corde, le tout protégé par gaine rétractable adhésive.



Ø 12,5 mm pour lot Sauvetage.
Ame multitresses.

Sécurité industrie «Travaux grande hauteur» Ø 10,5

Ref : 1532

Corde de type Spéléo Ø 10,5 mm. RR : 2740 daN. Poids : 71,3 g/m. Allongement entre 50 et 150 kg : 2,8%. Nombre de chutes facteur 1 (masse 100 kg) : 10. Blanc 2 fils noirs ou 100 % noir.
Très fluide, la corde statique par excellence.



Cordelette

Cordelette Type montagne ø 7

CE 0083/038/136/08/93/993184

Pour manœuvres diverses. Ø 7 mm. Poids : 31 g/m, RR : 1050 daN.



RR : Résistance à la rupture



TOPROCK 2X Ø 10,8

Ref : 3214

Une résistance exceptionnelle à l'abrasion (grâce à sa gaine épaisse). Ø 10,8 mm. Poids : 72,6 g/m. Force de choc : 790 daN. Nombre de chutes : 7.
32 fuseaux.



PRO FORCES Ø 8,6

Ref : 4045

Une gaine renforcée, d'excellentes performances en absorption de choc et en nombre de chutes. Ø 8,6 mm. Poids : 46,5 g/m. Force de choc : 530 daN. Nombre de chutes : 9. 40 fuseaux.



Code couleur annuel des fils couleur extérieurs sur la gaine des cordes Sécurité Incendie.

- : bleu lavandou
- : vert longchamp
- : jaune sicilien
- : rouge montm
- : vert longchamp
- : jaune sicilien
- : rouge montmorency
- : gris k

NIT 271-1 271-2 **EN 12275**



Maillon rapide demi-rond zingué

EN 12275

Ref : CCAPOMQ009
CE 0082/141/136/05/95/0108
En acier zingué, à vis. Poids : 151 g.



Maillon rapide demi-rond

Ref : CCAPOMQ009
CE
0082/141/136/06/95/0121
En alliage, à vis. Poids : 56 g.



Dissipateur ferré
CE 0335
corde Ø 10,4

Mousqueton type HMS

En zircal, à vis. Poids : 82 g. RR : ≥ 200 daN, ≥ 50 daN.



Commande polyamide 3 Torons ø 8

Ref : CCEPATS08P001
Ref : CCEPATS08P002
Ref : CCEPATS08P003

Ø 8 mm. L : 25 m. Boucles épaissées sur cosse métallique à chaque extrémité.

3 finitions différentes :

- Avec mousqueton émerillon, L. 90 mm
- Avec mousqueton émerillon, L. 120 mm
- Avec mousqueton type Alpin

Commande câblée.

NIT
271-1
271-2

Commande synthétique tressée ø 7

Ref : CCT900007BO30
Ref : CCT900007PO40

Destination : préserver des heurts les personnes ou le matériel que l'on descend au moyen d'un cordage.

Liaison entre l'explorateur et l'agent extérieur, dans les reconnaissances. Ø 7 mm. Cordelette tressée. RR : 1100 daN. Rupture des extrémités mini : 600 daN.

Longueur : 30 ou 40 m. Souple et légère, accrochage et blocage rapide. Avec mousqueton inox à chaque extrémité.

Commande tressée. Coutures protégées par gaine thermo rétractable adhésive.

Cordages

Cordage polyester tressé ø 14

Ref : Equinoxe

Sèche rapidement. Plus souple et plus léger que le cordage traditionnel 3 torons.

Ø 14 mm. L : 20 m. Boucles épaissées sur cosse métallique avec anneau à une extrémité et mousqueton type Alpin à l'autre extrémité.

Poids : 147 g/m.
Cordage tressé.

Cordage polyamide 3 torons ø 18

Ø 18 mm. L : 20 m. Boucles épaissées sur cosse métallique avec anneau à une extrémité et mousqueton type Alpin à l'autre extrémité. Poids : 210 g/m.
Cordage câblé.

Cordage chanvre ø 10

Ø 10 mm. L : 25 m. Boucles épaissées sur cosse métallique à chaque extrémité, avec un mousqueton type Alpin.

grey : gris kerguelen blue : bleu evian black : noir purple : bleu lavandou

grey : gris kerguelen blue : bleu evian black : noir purple : bleu lavandou green : vert longchamp, etc...

Outil de forçement & de déblai

Hache "PETITE PINCE"

Ref : CCAPOMO002

• DESTINATION

Forçement (porte, fenêtre...), dégagement, écrasement (canalisation d'eau, de gaz...). Coupure des lignes d'alimentation électrique. Reconnaisable à sa bague ORANGE sous la hache.

• AVANTAGES

- Légèreté, maniabilité et robustesse.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 45 cm.
 - Poids : 1 kg 100.
 - Gaine isolante.
 - Résistance manche renforcé : 500 daN
- dragonne pour fixation au poignet et pour éviter la chute ou la perte de la PETITE PINCE.



Mise au point en collaboration avec la BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS, la "PETITE PINCE" constitue une révolution dans le domaine de l'outil de secours : elle remplace la hache, le marteau, l'arrache clou et la pince.



Housse bandoulière

Ref : CCAPOMO003

Matière synthétique, grande résistance à l'usure. Rend portable la PETITE PINCE sans crainte de blessure ou de choc. Réglage de la fixation de la housse sur le torse grâce à un système de boucles réglables. Evite tout ballonnement.

Housse ceinture

Ref : CCAPOMO004

Même composition que la housse bandoulière.



NIT
271-1
271-2

EN 361

Harnais Bicolore «SECURO»

Ref : CCAPOMH001

CE 0082/091/160/05/04/0113

Système détrompeur : baudrier intégré bicolore rouge pour le torse, bleu pour le cuissard. Réglage rapide grâce à des contre-boucles captives sur poitrine et cuisses : plus de fausse manœuvre par désolidarisation des boucles métalliques. Déblocage par basculement des boucles à l'aide des languettes en sangles noires. Anneau dorsal pour positionnement de la commande. Equipé d'un maillon rapide 1/2 rond.

(possibilité de mettre un mousqueton

renfort de cuisse



NOUVEAU !
Gilet
Totalem.

Gilet pour Harnais «SECURO»

Ref : CCAPOMH003

En toile Haute visibilité orange et bandes rétroréfléchissantes pour une meilleure signalisation du sauveteur. Facilement et rapidement montable et démontable du harnais.

NIT
271-1
271-2

EN 361

Harnais Bicolore «SECURO XL»

Ref : CCAPOMH002

CE 0082/091/160/05/04/0113

Modèle de grande taille pour le confort des sauveteurs à forte corpulence. Utilisé pour le portage pédestre de la victime. Dans le lot NIT 271-2, il complète le harnais bicolore ou le harnais-gilet "SECURO". Evolution par rapport au harnais bicolore "SECURO" :

- Allongement des bretelles du torse de 0,40 m.

Equipé d'un maillon rapide 1/2 rond.

Afin de le différencier rapidement du harnais bicolore "Securo", le harnais "Securo XL" possède des languettes de sangle jaunes (au lieu de noires) pour rendre les boucles captives.

renfort de cuisse



Poules - Descendeurs

NIT
271-1
271-2



Poulie flasques fixes

Ref : CCAPOMP001

CE 0082/052/136/02/99/0087

Montée sur coussinet bronze. Réa et flasques aluminium. Usage intensif. Corde 13 mm. Poids : 108 g. RR : 2200 daN.

EN 12278

NIT
271-1
271-2



Descendeur type 8

Ref : CCAPOMQ001

Type 8. RR 3500 daN.

NIT
271-1
271-2

CONFORME A LA NORME NF

EN 1498



Triangle d'évacuation «S.P.1»

Ref : CCAPOMH004

Attestation de conformité N°04.6.0228/A

Dispositif de préhension du corps, destiné au transfert vertical ou horizontal d'une victime généralement consciente.

Ce triangle comporte :

- Des bretelles réglables
 - Des boucles prérèglées au niveau des aisselles et de l'entrejambe pour permettre l'adaptation rapide aux trois tailles :
 - Stature 122-164-194
 - Tour de poitrine 64-92-120
- Résistance rupture : 2000 daN.
Résistance dynamique : 2 chutes facteur 1.
Conforme à la norme EN1498

Matériel G.R.I.M.P.

Groupe d'Intervention
en Milieux Périlleux

EN 358

Baudrier cuissard «DRILL»

Ref : CCAPOMH005

Ceinture de maintien au travail. Modèle multitaillé entièrement réglable. Confortable : triple appuis : reins, fessiers, cuisses. Sangles larges et moussées, coulissantes sur sangle-mère, positionnées par ruban agrippant. Réglage rapide grâce à des contre-boucles captives. Anneaux en sangle, garnis en PVC, pour portage de matériel. Equipé d'un maillon rapide 1/2 rond.

2 triangles latéraux de stabilisation.



Torse «FLORAC»

Ref : CCAPOMH006

Basé sur trois points de fixation : un au dos et deux aux boucles de fixation du maillon rapide 1/2 rond. Ergonomique : maintien de la colonne vertébrale par une sangle de 40 mm et maintien des côtés par des sangles de 25 mm. Mis au point par le CS de FLORAC : le complément idéal du cuissard DRILL.



Poulie flasques oscillantes

Montée sur roulement. Réa et flasques en alliage. Ø 60 mm. Corde : 17 mm. Poids : 260 g. RR : 3000 daN.



Descendeur STOP

RR : Résistance à la rupture



Bloqueur d'ascension CROLL



Poignée d'ascension autoblocante



Casque d'escalade

Taille universelle : 53 à 63 cm
Poid : 475 gr

prEN 12492



Protège corde

Ref : CCA60000

En cuir : Longueur de 45 cm avec une boucle à chaque extrémité.
Fermeture par ruban agrippant

Sacs



NIT 271-1

Sac de transport jaune

Ref : CCAPOMD002

Pour Lot Sauvetage (type Sécurité Civile). Muni de bretelles réglables. Rabat de protection avec pochette porte-documents. Anneau à l'arrière du sac permettant son levage ou sa descente au moyen d'une corde ou d'une commande. Coloris jaune. Ø 30 cm. Hauteur : 60 cm. Volume : 42 litres.

Système d'accrochage de petit matériel



NIT 271-2

Sac de transport bleu

Ref : CCAPOMD001

Pour Lot Echelle. Mêmes caractéristiques que le sac jaune. Coloris bleu. Ø 36 cm. Hauteur : 60 cm. Volume : 60 litres.



Sac de portage

Ref : CCAPOMD006

Réalisé en toile PVC enduite, très résistant à l'abrasion, à la déchirure. Rabat enveloppant fermé par deux sangles. Son dos coton, renforcé d'une mousse, lui assure une certaine rigidité, ce qui procure le confort nécessaire pour le transport des charges lourdes. Poignée latérale de portage, anneau de suspension pour le hissage. Coloris rouge. Hauteur : 60 cm.

Volume : 60 litres. Poids : 1 Kg.



Sac pour commande

Ref : CCA50000

Spécialement réalisé pour le stockage en vrac de la commande. Anneau de fixation au fond du sac et au dos du sac pour positionnement mousqueton.

Avec bretelle de portage.

Anneaux de sangle - Sangle



NIT 271-1 271-2

uniquement 0,80 et 1,50 m

Anneaux de sangle cousus

EN 566 CE0082/091/136/04/01/0093

EN 795 CE0082/091/160/04/01/0094

Ref : ANNORANGESECU - anneau orange L.P. : 0,60 m.

Ref : ANNBLEUSECU - anneau bleu L.P. : 0,80 m.

Ref : ANNJAUNESECU - anneau jaune L.P. : 1,20 m.

Ref : ANNROUGESECU - anneau rouge L.P. : 1,50 m.



Anneau de liaison

Sangle tubulaire 19 mm, RR : 900 daN, Noir. Montée sur mousqueton inox 1600 daN. Remplace les cordelettes d'amarre.

Ref : CCASPAOLP001 L.P. : 0,45 m.

Ref : CCASPAOLP002 L.P. : 0,50 m.

Ref : CCASPAOLP008 L.P. : 1,00 m.



Sangle de sauvetage

Ref : SANGSAUV

Sangle en polyester 60 mm. Longueur pliée 1,34 m montée sur anneau "D" avec garniture cuir pour protéger les coutures. RR : 2200 daN.

RR : Résistance à la rupture